



写真ははめ込み合成です。

【4辺開閉式アルミフレームタイプ】

■特長

- 1) とにかく明るい!
印画紙の写真でも透過します。
バックライトフィルムを使えばさらに遺影は鮮やか。
- 2) 厚みは薄型、26mmを実現! フロッキー等をかぶせてお使いください。
- 3) 4辺のフレーム枠が前面に開いて、画像の交換が簡単。
- 4) 2重に重ねたフレーム枠は衝撃に強く、ランプが割れたりすることがありません。
- 5) 遺影だけでなく、ホールの案内電飾パネルとしても最適。
- 6) 省エネ型(電気代の節約、CO₂の排出問題に貢献)。
- 7) ロングライフ4万時間(輝度70%時)。
- 8) 躯体は丈夫なアルミ製。
- 9) 電気安全法(PSE)で認定されたACアダプターが付属。

サイズ(JIS)	品番	外形寸法 W×H(mm)	厚さ(mm)	内照画面寸法 W×H(mm)	画像サイズ(JIS) W×H(mm)	明るさ(Lx)	色温度(Typ./K)	均整度(%)	消費電力(W)	ACアダプター(PSE)付属	重量(kg)
A2	BP-A2-OPSL	462×636	26	403×577	420×594	4,000	6000	70以上	12	24V 1.5A	3.8
A1	BP-A1-OPSL	636×883	26	577×823	594×841	4,000	6000	70以上	24	24V 1.5A	7.8
B2	BP-B2-OPSL	557×770	26	498×711	515×728	3,800	6000	70以上	14	24V 1.5A	5.8
B1	BP-B1-OPSL	770×1,072	26	711×1,013	728×1,030	3,500	6000	70以上	29	24V 1.5A	11.0

※スイッチは付いておりません。 ※屋外用ではありませんが密閉性が高いので、雨が直接当たらない軒下での使用は可能です。

【アルミフレーム付・卓上スタンドタイプ】

(壁掛けとしても使用可能)



写真ははめ込み合成です。

■特長

- 1) 光る額縁。アルミフレーム付。
- 2) とにかく明るい、5000ルクス! 印画紙の写真も透過します。
- 3) 従来のランプに比べて衝撃に強くランプが割れたりすることがありません。
- 4) 卓上スタンドが付属しており、卓上用としても使えます。
- 5) ロングライフ4万時間(輝度70%時)。
- 6) 省エネ型(電気代の節約、CO₂の排出問題に貢献)。
- 7) 電源として電気安全法(PSE)で認定されたACアダプターが付属しています。

※低反射アクリル板は付きません。

サイズ(JIS)	品番	外形寸法 W×H(mm)	厚さ(mm)	内照画面寸法 W×H(mm)	画像サイズ(JIS) W×H(mm)	明るさ(Lx)	色温度(Typ./K)	均整度(%)	消費電力(W)	ACアダプター(PSE)付属	重量(kg)
A4	BP-A4-LPSL	224x310	28	185x276	210x297	5,000	6000	80	3.8	12V 0.5A	1.2
A3	BP-A3-LPSL	310x433	30	272x396	297x420	5,000	6000	80	7.6	12V 1.0A	2.2

※コード中間に回転スイッチ付

◆この他、外形ボディが同じで光源がCCFL(冷陰極蛍光管)のタイプもありますので、お問い合わせください。

製造元 **ブライト株式会社**

東京支店 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-47-1
庚申ビル1001
電話 03-3980-0810 FAX 03-3980-0802
本社 〒386-0031 長野県上田市小牧1205-4
電話 0268-22-3322 FAX 0268-22-3327

<http://www.bright-co-ltd.com>

※お問合せご用命は下記へお申し付けください。

