

●昼光色 (6500K)、●昼白色 (5000K)、○白色 (4000K)、●温白色 (3500K)、●電球色 (3000K)

				埋込型														
				下面開放型														
Ra83																		
器具 サイズ		ライトバー 明るさタイプ ^{※1}	調光	W100					W150					W190				
				省エネ タイプ	一般 タイプ	プル スイッチ付	ひと センサ付	明るさ センサ付	省エネ タイプ	一般 タイプ	プル スイッチ付	ひと センサ付	明るさ センサ付	省エネ タイプ	一般 タイプ	プル スイッチ付	ひと センサ付	明るさ センサ付
110形	HI86形 定格出力型 器具相当	13400 lmタイプ	調光	—	—	—	—	—	●●●	●●●	—	—	—	●●●	●●●	—	—	—
		6400 lmタイプ	調光	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—	—	●●●	—	—	—
	FLR110形 器具 節電タイプ	10000 lmタイプ	非調光	—	—	—	—	—	●●●	●●●	—	—	—	●●●	●●●	—	—	—
		5000 lmタイプ	非調光	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—	—	●●●	—	—	—
40形	HI32形 高出力型 器具相当	6900 lmタイプ	調光	●●●	●●●●	—	—	—	●●●	●●●●	○	○ ^{※2}	○ ^{※2}	●●●	●●●●	○	○ ^{※2}	○ ^{※2}
		3200 lmタイプ	調光	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	○	○ ^{※2}	—	—	●●●●	○	○ ^{※2}	—
	HI32形 定格出力型 器具相当	5200 lmタイプ	非調光	●●●	●●●●	—	—	—	●●●	●●●●	○	○	—	●●●	●●●●	○	○	—
		2500 lmタイプ	非調光	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	○	○	—	—	●●●●	○	○	—
	FLR40形 器具 節電タイプ	4000 lmタイプ	非調光	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	○	○	—	—	●●●●	○	○	—
		2000 lmタイプ	非調光	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	○	○	—	—	●●●●	○	○	—
20形	HI16形 高出力型 器具相当	3200 lmタイプ	調光	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	—	—	—
		1600 lmタイプ	調光	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	—	—	—
	FL20形 器具相当	1600 lmタイプ	非調光	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	—	—	—
		800 lmタイプ	非調光	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	—	—	—

				埋込型														
				下面開放型														
Ra83																		
器具 サイズ		ライトバー 明るさタイプ ^{※1}	調光	W220					W300					W220 (Cチャンネル回避型)				
				省エネ タイプ	一般 タイプ	プル スイッチ付	ひと センサ付	明るさ センサ付	省エネ タイプ	一般 タイプ	プル スイッチ付	ひと センサ付	明るさ センサ付	省エネ タイプ	一般 タイプ	プル スイッチ付	ひと センサ付	明るさ センサ付
110形	HI86形 定格出力型 器具相当	13400 lmタイプ	調光	●●●	●●●	—	—	—	●●●	●●●	—	—	—	●●●	●●●	—	—	—
		6400 lmタイプ	調光	—	●●●	—	—	—	—	●●●	—	—	—	—	●●●	—	—	—
	FLR110形 器具 節電タイプ	10000 lmタイプ	非調光	●●●	●●●	—	—	—	●●●	●●●	—	—	—	●●●	●●●	—	—	—
		5000 lmタイプ	非調光	—	●●●	—	—	—	—	●●●	—	—	—	—	●●●	—	—	—
40形	HI32形 高出力型 器具相当	6900 lmタイプ	調光	●●●	●●●●	○	○ ^{※2}	○ ^{※2}	●●●	●●●●	○	○ ^{※2}	○ ^{※2}	●●●	●●●●	○	○ ^{※2}	○ ^{※2}
		3200 lmタイプ	調光	—	●●●●	○	○ ^{※2}	—	—	●●●●	○	○ ^{※2}	—	—	●●●●	○	○ ^{※2}	—
	HI32形 定格出力型 器具相当	5200 lmタイプ	非調光	●●●	●●●●	○	○	—	●●●	●●●●	○	○	—	●●●	●●●●	○	○	—
		2500 lmタイプ	非調光	—	●●●●	○	○	—	—	●●●●	○	○	—	—	●●●●	○	○	—
	FLR40形 器具 節電タイプ	4000 lmタイプ	非調光	—	●●●●	○	○	—	—	●●●●	○	○	—	—	●●●●	○	○	—
		2000 lmタイプ	非調光	—	●●●●	○	○	—	—	●●●●	○	○	—	—	●●●●	○	○	—
20形	HI16形 高出力型 器具相当	3200 lmタイプ	調光	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	—	—	—	—	—	—	—	—
		1600 lmタイプ	調光	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	—	—	—	—	—	—	—	—
	FL20形 器具相当	1600 lmタイプ	非調光	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	—	—	—	—	—	—	—	—
		800 lmタイプ	非調光	—	●●●●	—	—	—	—	●●●●	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 明るさタイプは一般タイプ5000Kライトバーを代表としてタイプ分類しております。色温度・光色の違いによりライトバー光束が異なります。個別の光束については10頁以降の商品情報をご覧ください。

※2 ひとセンサ付ライトバー (6900 lmタイプ・3200 lmタイプ) と明るさセンサ付ライトバー (6900 lmタイプ) は非調光