

IPU25B シリーズ

産業機器用25ワットデスクトップ型
スイッチング電源

特徴

- 広域な動作電圧90～264 VAC、47～63Hz
- IEC-320-C8入力インレット
- オプション出力コネクタ（別表参照）
- 単出力
- クラスI
- 温度（動作時）：-20～70℃
- LPS（有限電源）の認証済み
- Energy Star2.0, 効率のレベルV
- 3年保証



電気特性

Vin	安全認証入力電圧範囲	100~240VAC
	電圧操作範囲	90~264VAC
fin	入力周波数	47~63Hz
Po	出力範囲	定格表参照
Vo	出力電圧範囲	定格表参照
Io	出力電流範囲	定格表参照
Iil	入力電流（低ライン）	Io=全負荷、Vin=100VAC 0.55A
Iih	入力電流（高ライン）	Io=全負荷、Vin=240VAC 0.30A
Ir	低ライン突入電流	Io=全負荷、25℃、低温起動、Vin=115VAC 25A (max.)
	高ライン突入電流	Io=全負荷、25℃、低温起動、Vin=230VAC 50A (max.)
Eff	効率	Io=全負荷、Vin=230VAC 75~95%
REG-i	ラインレギュレーション	Io=全負荷 0.5~1%
REG-o	ロードレギュレーション	Vin=230VAC 1~5%
OVP	過電圧保護	Nil
OCP	過電流保護	なし、ただし出力は短絡回路保護 110~150%
Ttr	過渡応答	Io=全負荷から半負荷、Vin=100VAC 4mS (max.)
Th	ホールドアップ時間	Io=全負荷、Vin=110VAC 12~16mS
Ts	立上り時間	Io=全負荷、Vin=100VAC 2S (max.)
Vp-p	リップルノイズ（ピーク値）	全負荷、Vin=90VAC 2% (max.)
Ilk	安全接地漏洩電流	Vin=240VAC/60Hz 0.25mA (max.)
TC	温度係数	全出力 ±0.04%/°C
Pno	電力消費（無負荷）	無負荷、Vin=230VAC 定格表参照
Vps	耐電圧（一次から二次）	一次から二次 4242VDC (min.)
Ris	絶縁抵抗	試験電圧=500VDC 50MΩ (min.)

周辺環境

To	温度（動作時）	See derating curve
Ts	温度（非動作時）	-40~85°C
Ho	操作湿度	0~95%
Hr	保存湿度	0~95%
MTBF	動作温度25℃、MIL-HDBK-217Fごとに測定	0.1M Hrs (min.)
Pd	軽減曲線：40℃で100%負荷～70℃で50%負荷	

Application:

- POS System
- AV Equipment
- Industrial PC
- Note PC
- Charger
- LED Lighting

安全性認証:



UL/c-UL (UL 60950-1:2nd Edition)
TUV/GS (EN 60950-1:2nd Edition)




IPU25B シリーズ

産業機器用25ワットデスクトップ型
スイッチング電源

出力電圧および出力電流の定格表 (単出力) :

型番	出力電圧	出力電流	トータルレギュレーション	最大出力	Pno (最大)
IPU25B-102	5 ~ 6 VDC	3.30 ~ 2.75 A	5%	16.5W	0.5W
IPU25B-103	6 ~ 8 VDC	3.33 ~ 2.50 A	5%	20W	0.5W
IPU25B-104	8 ~ 11 VDC	2.75 ~ 2.00 A	5%	22W	0.5W
IPU25B-105	11 ~ 13 VDC	2.27 ~ 1.92 A	5%	25W	0.3W
IPU25B-106	13 ~ 16 VDC	1.92 ~ 1.56 A	5%	25W	0.3W
IPU25B-107	16 ~ 21 VDC	1.56 ~ 1.19 A	5%	25W	0.3W
IPU25B-108	21 ~ 27 VDC	1.19 ~ 0.92 A	3%	25W	0.3W
IPU25B-109	27 ~ 33 VDC	0.92 ~ 0.75 A	3%	25W	0.3W
IPU25B-110	33 ~ 40 VDC	0.75 ~ 0.62 A	3%	25W	0.3W
IPU25B-111	40 ~ 48 VDC	0.62 ~ 0.52 A	3%	25W	0.3W


機械仕様:



備考:

1. 寸法単位はミリ.
2. 重量 : 約170gs.
3. オプション出力コネクタ:
別表をご参照下さい。

Derating Curve :



1. 温度 (動作時) : -20 to 70°C
2. 軽減曲線 : 40°Cで100%負荷 ~ 70°Cで50%負荷