

BRIGHT 36W シリーズ

医療用 AC/DCアダプター



▲ 36Wタイプ
A型縦プラグ



▲ 36Wタイプ
A型縦プラグ
ポッチ穴無し



▲ 36Wタイプ
C型縦プラグ



▲ 36Wタイプ
BF型プラグ



▲ 36Wタイプ
O型プラグ



▲ 36Wタイプ
C型縦プラグ



▲ 36Wタイプ
O型プラグ



▲ 36Wタイプ
C型縦プラグ



Safety Certificate



Reliability Guarantee



Energy Saving



RoHS2



Medical Certification



LPS



EMC

■ 各種類の安全規格については弊社営業までお問い合わせください

製品特長

- 高い安定性
- 小型
- 高効率
- 医療用電源
健康機器用
- 2xMOPP/2xMOOP
- IEC/EN 60601-1-2

保護機能

- 短絡保護
- 過電圧保護
- 過電流保護
- 過熱保護
(オプション)

安全規格

- 60601-1
- PSE

電気効率

- Energy Efficiency Level VI (ErP / DoE)
- Meet COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782
- Meet DOE 10 CFR part 429 and 430

出力

- FCC Part 18 Class B
- VCCI Class B
- CE CISPR 11 EN 55011
- BS EN 55011

医療機器規格

- EN 60601-1-2
- BS EN 60601-1-2

電気特性

入力

項目	最小	平均	最大	単位	詳細
電圧	90	100~240	264	Vac	
周波数	47	50/60	63	Hz	

環境

項目	最小	平均	最大	単位	詳細
操作温度	0	-	40	°C	自由対流、海面
保管温度	-20	-	65	°C	自由対流、海面
操作湿度	5	-	95	%RH	結露なし
保管湿度	5	-	95	%RH	結露なし

機種一覧


No.	DC 出力電圧	DC 出力電流	出力電圧精度	リップル	ノイズ	平均有効効率	待機時電力消費量	オプション/備考
1	12.0V	2.5A	±5%	300mV	300mV	-	-	
2	12.0V	3.0A	±5%	120mV	240mV	-	-	
3	15.0V	2.4A	±5%	300mV	300mV	-	-	
4	16.0V	2.2A	±5%	240mV	240mV	-	-	
5	18.0V	2.0A	±5%	240mV	240mV	-	-	
6	24.0V	1.5A	±5%	300mV	300mV	-	-	
7	35.0V	1.0A	±5%	200mV	200mV	-	-	
8	36.0V	1.0A	±5%	200mV	200mV	-	-	

■ 測定条件


- 測定は帯域幅 20MHz のオシロスコープで行われます。
- システム負荷をシミュレートするために、出力は 0.1uF セラミック ディスク コンデンサと 10uF 電解コンデンサを使用してコネクタでバイパスされます。

形状仕様

36Wタイプ A型縦プラグ




36Wタイプ A型縦プラグ ポッチ穴無し




形状仕様


36Wタイプ C型縦プラグ




36Wタイプ BF型プラグ




36Wタイプ O型プラグ



36Wタイプ C型縦プラグ



36Wタイプ O型プラグ



36Wタイプ C型縦プラグ

